

# P 2032 T

Controllo accessi  
Rilevamento presenze  
Master di impianto

## TIPOLOGIA DI LETTURA – MODELLI

P 2032 T M	lettura magnetica
P 2032 T B8W	lettura di prossimità decimale
P 2032 T MF	lettura MIFARE
P 2032 T BIO	lettura biometrica

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Display	LCD 168 x 64 pixel retroilluminato a led bianchi
Tastiera	a membrana con 17 tasti retroilluminati
Orologio	temperature-compensated ad alta precisione con calendario autonomo
Interfaccia	3 porte seriali (due RS232, una RS485) Porta USB 2.0
Connessione	porta ethernet 10-100 Auto-MDIX, servizi TCP/IP, UDP, FTP
CPU	800 Mhz CortexA8
Memoria Flash	512 Mbyte
Memoria RAM	128 Mbyte (DDR2)
Relè	2 a bordo (esempio: per pilotaggio sirene, porte, tornelli)
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema operativo Linux (32 bit)</li><li>• Alimentazione 230Vac</li><li>• Batteria tampone 770 mAh</li><li>• Segnalatore di timbratura acustico e visivo</li></ul>
Dimensioni	130 x 112 x 40 (ingombro massimo)



## ACCESSORI OPZIONALI

Modem Analogico esterno

## FUNZIONI

- Gestione fino a 32 teste secondarie di rilevamento presenze
- Cambio automatico ora legale
- Visualizzazione timbrature
- Time-out timbrature impostabile
- Giustifica timbrature tramite tasti numerici
- Possibilità di programmare badge Mifare (1K e 2K)
- Scarico timbrature con pen-drive

