



# P 9032 T

Controllo accessi  
 Gestione commesse  
 Rilevamento presenze  
 Master di impianto

## TIPOLOGIA DI LETTURA – MODELLI

P 9032 T M	lettura magnetica
P 9032 T B5	lettura di prossimità esadecimale
P 9032 T B8	lettura di prossimità decimale
P 9032 T B8W	lettura di prossimità decimale
P 9032 T MF	lettura MIFARE
P 9032 T BIO	lettura biometrica

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<i>Display</i>	LCD Touch screen TFT 5.7" VGA 480 x 640 pixel 65536 colori retroilluminato a led bianchi
<i>Tastiera</i>	Tastiera a membrana con 6 tasti
<i>Orologio</i>	temperature-compensated ad alta precisione con calendario autonomo
<i>Interfaccia</i>	3 porte seriali (due RS232, una RS485) Porta USB 2.0
<i>Connessione</i>	porta ethernet 10-100 Auto-MDIX, servizi TCP/IP, UDP, FTP
<i>CPU</i>	800 Mhz CortexA8
<i>Memoria Flash</i>	512 Mbyte
<i>Memoria RAM</i>	128 Mbyte (DDR2)
<i>Relè</i>	2 a bordo (esempio: per pilotaggio sirene, porte, tornelli)
<i>Altre caratteristiche</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema operativo Linux (32 bit)</li> <li>• Alimentazione 230Vac</li> <li>• Batteria tampone 770 mAh</li> <li>• Audio stereo</li> </ul>
<i>Dimensioni</i>	130 x 240 x 80 (ingombro massimo)



## ACCESSORI OPZIONALI

Modem Analogico esterno  
 Lettore CCD per gestione tempi commessa

## FUNZIONI

- Gestione fino a 32 teste secondarie di rilevamento presenze
- Cambio automatico ora legale
- Time-out timbrature impostabile
- Giustifica timbrature con causali programmabili
- Visualizzazione Timbrature
- Consultazione saldi Ferie e Ore flessibili
- Gestione messaggi dall'ufficio personale
- Gestione delle commesse ed avanzamento della produzione
- Browser client e rendering HTML
- Possibilità di programmare badge Mifare (1K e 2K)
- Scarico timbrature con pen-drive



Le immagini riprodotte sono indicative. I prodotti potrebbero subire modifiche o aggiornamenti. Le descrizioni potrebbero di conseguenza non corrispondere integralmente a quanto riportato.